



UULA HOUTGRONDEER®

- houten constructies
- gevels, woningen
- alleen voor hout
- verbruik: 4m²/L
- verwerkt makkelijk
- schuren, schuttingen
- gebruiksklaar
- één laag is voldoende
- droogtijd: ± 1 uur
- waterverdunbaar

Watergedragen, oplosmiddelvrij, dampdoorlatend en kleurloos middel tegen schimmelvorming en houtrot buiten, op basis van biociden. Gebruiksklaar; toe te passen vóór het schilderen. Geschikt voor zowel ongeschilderd als geschilderd hout. Ook te gebruiken in de bouw als preventieve primer tegen schimmelvorming op alle houtsoorten.

De werkzame stof is trimethylcocoammoniumchloride (TMCC), NA-zout van 2-ethylhexazuur. Als oplosmiddel wordt water gebruikt. Houtgrondeer geeft een ademende, beschermende laag en vertraagt de vochtopname niet. Daardoor werkt het hout op zuid- en westgevels zoals bij ongeschilderd hout.

Rendement: Ca. 4m²/L, afhankelijk van ruwheid en zuigkracht van de ondergrond.

Geschikte ondergronden: Onbehandeld hout: gevelbetimmeringen, schuren, schuttingen, pergola's en eerder met Uula Kookverf geschilderde oppervlakken. Houtgrondeer moet volledig doorgedroogd zijn voordat het behandeld kan worden met Uula Kookverf, Farfoil, Lineco, Olielazuur of Roslagin.

Werkwijze: Verwijder stof, vuil en loszittende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Oude lagen volledig verwijderen. Schimmel en aangroei verwijderen met Auro Schimmelverwijderaar, nr. 412. Op onbehandeld hout: Uula Houtgrondeer in 1 laag aanbrengen en goed laten drogen.

Houtgrondeer kan over oude Kookverflagen gebruikt worden, mits deze goed vastzitten en schimmel en aangroei verwijderd zijn. Kan ook (1:1) worden toegevoegd aan Kookverf om te verdunnen.

Verwerkingscondities: Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Niet aanbrengen tijdens regenachtig weer. Verwerkingstemperatuur +10°C.

Droogtijd: ±1 uur, afhankelijk van de omstandigheden. Overschilderbaar na 24 uur.

Gereedschap: Kwast.

Verdunning: Water.

Verpakkingen: 1,5 en 10L.

Reinigen gereedschap: Water en eventueel AURO nr. 411 Vloeibare zeep.

Opslag: Koel, droog en VORSTVRIJ in goed gesloten verpakking bewaren. Onbeperkt houdbaar.

Waarschuwing: De normale voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met chemische stoffen moeten in acht worden genomen. Draag rubberen handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kleding. In geval van langdurig, herhaald of bovenmatig contact kan het product irritatie veroorzaken van de ogen, huid en bovenste ademwegen. Niet brandbaar.

Voorkom milieuschade: Lege en droge verpakkingen kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

Veiligheidsgegevens: Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plekken gebruiken. Aanraking met ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of etiket tonen. Vermijd het inademen van verfdamp.