



## UULA INTERIEUR PRIMER®

Waterverdunbare, oplosmiddelvrije, kunstharsvrije en dampdoorlatende grondverf voor binnen. Uula Interieur Primer is veilig, geurloos en eenvoudig in gebruik. Verbeterd de hechting. De herwinbare natuurlijke oliën, die werken als bindmiddel, maken Interieur Primer een milieuvriendelijk product.

**Kleur:** Wit en kleuren uit de Uula kleurenkaarten.

**Rendement:** Ong. 7 m<sup>2</sup>/L, afhankelijk van de grofheid en poreusheid van het oppervlak.

**Geschikte ondergronden:** Onbehandelde of eerder met acrylverf behandelde oppervlakken van hout of steen in het interieur, zoals wanden en plafonds, meubels, deuren en kozijnen. Overschilderbaar met bijv. Uula Meubelverf of Uula Lineco. Kan ook gebruikt worden als eenmalige matte afwerking.

**Inhoudsstofrijke houtsoorten:** Eerst voorbehandelen met AURO Isolatiegrondlaag nr. 117 of AURO Grondlaag nr. 510. Zoals: houtsoorten met doorslaande, verkleurende inhoudsstoffen (bijv. lariks, red ceder, meranti) die wit of in een lichte kleur afgewerkt worden; looizuurhoudend hout (bijv. eiken, kastanje) vanwege kans op droogvertraging.

**Technische eigenschappen:** Dichtheid ong. 1.3 kg/L. Glansgraad: mat. Emissieklasse M1 voor bouwmaterialen. Bevat geen VOC. Niet ontvlambaar.

**Gereedschap:** Kwast, mohair roller, viltroller of (airless) verfspuit.

**Verwerkingscondities:** Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Relatieve luchtvochtigheid <80 %; minimale verwerkingstemperatuur +10°C.

**Droogtijd:** Kleefvrij na ong. 30 minuten. Schuur- en overschilderbaar na 4 uur (+20 °C en <80% rel. luchtvochtigheid).

**Verdunning:** Water.

**Verpakkingen:** 0.9L, 2.7L, 9L.

**Gereedschapsreiniging:** Uula Interieur Primer kan gemakkelijk met water en AURO Vloeibare zeep nr. 411 van handen, gereedschap en kleding worden gewassen.

**Opslag:** Koel en droog, buiten bereik van kinderen, in goed gesloten verpakking bewaren. Niet laten bevriezen!

**Afvalverwijdering:** Lege en droge verpakkingen kunnen bij het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

## **Instructies voor gebruik**

**Vorbereiding ondergrond:** Vuile ondergronden reinigen. Laat het oppervlak goed drogen voor behandeling.

### **Grondlaag**

Voor gebruik goed doorroeren. De ondergrond moet vetvrij, stofvrij en droog zijn. Breng 1 laag Uula Interieur Primer aan. Op poreuze oppervlakken Uula Interieur Primer eventueel verdunnen met maximaal 15% water. Eventuele oneffenheden glad maken, plamuurplekken schuren. Breng daarna een 2<sup>e</sup> laag Uula Interieur Primer aan.

### **Afwerking**

Volgens de instructies van de gekozen verfsoort.

### **Aandachtspunten**

- \* Goed roeren voor en tijdens gebruik.
- \* Oneffenheden in de laag Interieur Primer kunnen met gangbare stopmaterialen en plamuurverven worden weggewerkt.
- \* Bij twijfel over de kwaliteit van het product, neem contact op met de fabrikant of een bevoegde leverancier voordat u begint met de behandeling.