



UULA MEUBELVERF®

Kunstharsvrije, waterverdunbare en oplosmiddelvrije meubelverf voor binnen. Uula Meubelverf is veilig, geurloos en eenvoudig in gebruik. De herwinbare natuurlijke oliën, die werken als bindmiddel, maken Uula Meubelverf een milieuvriendelijk product. Bevat geen synthetische bestanddelen.

Kleur: Wit en kleuren uit de Uula kleurenkaarten. Kan ook volgens de meeste gangbare kleurenkaarten op kleur worden gemaakt.

Rendement: Ca. 7 m²/L, afhankelijk van de grofheid en poreusheid van het oppervlak.

Geschikte ondergronden: Alle houten oppervlakken binnen, bij voorkeur behandeld met Uula Interieur Primer, zoals: onbehandelde spaanplaat, vezelplaat, meubels, deuren en ramen. Ook geschikt voor eerder met (acryl)verf behandelde oppervlakken.

Inhoudsstofrijke houtsoorten: Eerst voorbehandelen met AURO Isolatiegrondlaag nr. 117 of met AURO Grondlaag nr. 510. Zoals: houtsoorten met doorslaande, verkleurende inhoudsstoffen (bijv. lariks, red ceder, meranti) die wit of in een lichte kleur afgewerkt worden; looizuurhoudend hout (bijv. eiken, kastanje) vanwege kans op droogvertraging.

Technische eigenschappen: Dichtheid ca. 1.3 kg/L. Glansgraad: zijdemat. Emissieklasse M1 voor bouwmaterialen. Schrobvastheid: wasbaar. Bevat geen VOC. Niet ontvlambaar.

Gereedschap: Kwast, mohair roller of verfspuit.

Verwerkingscondities: Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Relatieve luchtvochtigheid <80 %; minimale verwerkingstemperatuur +10°C.

Droogtijd: Kleefvrij in ong. 30 minuten. Schuur- en overschilderbaar na 2 uur (+20 °C en <80% rel. luchtvochtigheid).

Verdunning: Water.

Verpakkingen: 0.9L, 2.7L, 9L.

Gereedschapsreiniging: Maak het gereedschap direct na het schilderen schoon met water en AURO Vloeibare zeep nr. 411.

Opslag: Koel en droog, in goed gesloten verpakking bewaren. Niet laten bevriezen!

Afvalverwijdering: Lege en droge verpakkingen kunnen met het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

Veiligheidsgegevens: Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of het etiket tonen.

Instructies voor gebruik

Goed doorroeren vóór en tijdens gebruik!

Onbehandeld hout: Hout opschuren en stofvrij maken. Vuile ondergronden reinigen. Laat het oppervlak goed drogen voor behandeling. Breng een laag Uula Interieur Primer* aan. Indien nodig, scheuren en gaten egaliseren met muurvulmiddel. Breng nog een laag Uula Interieur Primer* aan. Eventueel tussen de lagen schuren. Breng daarna één of twee lagen Uula Meubelverf aan. Verdunnen met water indien nodig. Houd tussen elke laag de droogtijd aan.

Eerder behandeld hout: Verwijder oude, loszittende of afbladderende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Intacte, gladde lagen reinigen en opschuren. Oneffenheden in het oppervlak egaliseren. Breng één of twee lagen Uula Meubelverf aan. Verdunnen met water indien nodig.

Verdere behandeling van het oppervlak: Wees zeer voorzichtig met alle geschilderde oppervlakken gedurende de eerste maand. Reinig het oppervlak alleen met zachte doeken en sponzen die geen krassen maken op het oppervlak. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Spoel de oppervlakken zorgvuldig af.

Aandachtspunten

- Goed doorroeren voor en tijdens gebruik.
- Zorg voor voldoende verf voor het hele oppervlak en meng verschillende verpakkingen onderling om kleurvariaties te voorkomen.
- Zet vóór de behandeling een proefvlak op, om er zeker van te zijn dat de kleur correct is.
- Kies de kleur altijd in dezelfde belichting en ruimte waar de kleur wordt aangebracht.
- Bij twijfel over de kwaliteit van het product: neem contact op met Uula Nederland of een bevoegde leverancier voordat u begint met de behandeling.

* Zie desbetreffende Technische Merkbladen.